残留塩素計・マルチ水質測定器

残留塩素計

品番 **DCT-01**　　価格 **￥66,000**

- 遊離塩素／全塩素
- 測定範囲　0～5mg/L
- 分解能　0.01mg/L
- メモリ機能（99件）
- ゼロ校正機能
- バックライト機能

- 1台で遊離塩素、全塩素濃度を約15秒で測定
- セルや水の汚れに強い2波長吸光光度法
- ボタン1つでゼロ校正もワンタッチ
- 1秒～2時間まで任意に設定できます
- メモリ機能付なのでデータ管理が簡単です

仕様

測定方式	DPD試薬による吸光光度法（2波長式）
測定範囲	0～5mg/L
表示分解能	0.01mg/L
本体精度	±0.02mg/L（0～2mg）±0.3mg/L（2～5mg）
電源	単4電池×4
サイズ／質量	54.5L×175W×66Dmm／約310g（電池含む）
使用環境	0～50℃、90%RH以下
測定水条件	測定水温度　：5～45℃ 測定水　：pH：4～10 測定水濁度　：2以下 測定できない試料：アルコール、有機溶剤、濁水、油水を含む測定水 妨害水分例　：オゾン、臭素、ヨウ素、または銀、鉄、マンガンなどの金属イオンを含まないこと
標準付属品	セル×2、一般用遊離塩素測定DPD分包試薬×100、ハンドストラップ、単4電池×4、取扱説明書、保証書

マルチ水質測定器

品番 **Model 7200**　　価格 **￥27,500**

- pH／導電率（μS/cm）／温度
- TDS（ppm）／塩分濃度（ppm）
- ORP（電極別売）
- IP-67 防水
- 自動温度補償
- オートパワーオフ機能（10分）
- ローバッテリー表示機能

- 1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP（電極別売）、温度の測定が可能
- IP-67防水機能付なので安心です
- ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です
- 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です

セット内容

本体

仕様

測定項目／範囲	pH　：0～14.00pH、温度：0～90℃、 導電率：0～1999μS/cm、2.0～19.99mS/cm、 TDS　：0～999ppm、1.00～9.99ppt、 Salt　：0～999ppm、1.00～9.99ppt、 （オプション）ORP：-1000～1000mV
本体精度	pH：±0.01+1digit、温度：±0.2℃+1dgt 導電率：±2% FS、TDS：±2% FS、Salt：±2% FS ORP：±2+1digit、
表示分解能	pH：0.01pH、温度：0.1℃、導電率：1μS/0.01mS、 TDS：1ppm/0.01ppt、Salt：1ppm/0.01ppt、ORP：1
ディスプレイ	3.5桁、液晶モニタ
サンプリングタイム	2.5回/秒
温度補償等	自動温度補償（pH：0～90℃、導電率・塩分・温度・TDS：0～50℃）、PH校正：pH4/7/10、 導電率：0.1413μS/cm，12.88mS/cm
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源	単4電池×4
サイズ／質量	本体：190L×40W×38Dmm／150g
標準付属品	単4電池×4、導電率（TDS，Salt）7021Eセル、 pH電極7011E-P、pH4＆7基準液、標準溶液1413μS/cm、 キャリーケース、取扱説明書、保証書
オプション	ORP電極　7011E-O　￥10,000 pH電極　7011E-P　￥5,560 pH4＆7　基準液　各￥2,000 標準溶液　1413US 標準溶液1413μS/cm　￥2,000 電極保存液　￥2,000